

Резинотканевый резервуар

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Функциональное отличие | Резинотканевый резервуар для трансформаторного масла (10м ³) | Традиционный железный бак (10м ³) |
| Подвижность | Он имеет кратный объем всего 0,3 м ³ , весит около 57 кг, и он не нуждается в обслуживающем персонале. | Он обычно весит более 1 тонны, для его перемещения обычно используется кран и транспортное средство большой вместимости. |
| Ежедневное обслуживание | Он не требует специального обслуживания, и устойчив к воздействию нефти, гидролиза, старение и ультрафиолетовых лучей. | Регулярная очистка и консервирование необходимы. |
| Влияние на нефтепродукт | Материал бака не влияет на качество масла, и поверхностное сопротивление в соответствии с требованиями безопасности. | Нефть-газ и различные рудиментарные остатки на нижнем уровне жидкости в баке. |

Технические параметры

| Объем | Вес (пустой) | Высота (полная загрузка) | Размеры (Длина*Ширина) | Сложенные размеры (Длина*Ширина*Высота) | Температурные режимы |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| м ³ | Кг | м | м | м | °С |
| 2 | 30 | 0.50 | 2.8×2.2 | 0.90×0.75×0.30 | -50~+80 |
| 3 | 35 | 0.55 | 3.2×2.5 | 0.95×0.80×0.40 | -50~+80 |
| 5 | 50 | 0.60 | 3.8×3.2 | 1.00×0.80×0.75 | -50~+80 |
| 10 | 85 | 0.80 | 4.4×4.4 | 0.90×0.75×0.40 | -50~+80 |
| 15 | 90 | 0.90 | 5.4×4.4 | 0.95×0.75×0.45 | -50~+80 |
| 20 | 115 | 1.00 | 6.5×4.4 | 0.98×0.80×0.45 | -50~+80 |
| 25 | 125 | 1.10 | 7.0×4.7 | 1.05×0.80×0.40 | -50~+80 |
| 50 | 220 | 1.10 | 8.5×7.0 | 1.50×0.90 ×0.50 | -50~+80 |
| 76 | 330 | 1.20 | 11.6×7.0 | 1.60×1.10×0.70 | -50~+80 |
| 100 | 390 | 1.20 | 11.0×9.5 | 1.50×1.10×0.70 | -50~+80 |
| 200 | 630 | 1.60 | 16.6×9.5 | 2.00×1.10×0.90 | -50~+80 |
| 400 | 1050 | 1.70 | 17.2×15.7 | 4.25×1.00×0.70 | -50~+80 |

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address:

